

System Mails

ssmtp (alt)

- <https://linuxundich.de/gnu-linux/system-mails-ohne-einen-mail-server-mit-ssmtp-verschicken/>

msmtp

```
apt install msmtp
```

[/etc/msmtpprc](#)

```
defaults

aliases /etc/aliases

account net
host mail-1.net.clerie.de
port 465
tls on
tls_starttls off

user auth-only@net.clerie.de
password <password>

maildomain hostname.net.clerie.de
auto_from on

account default : net
```

[/etc/aliases](#)

```
default: hostname@net.clerie.de
```

cron verfügbar machen

Es gibt ein Paket, das einen symlink von `/usr/sbin/sendmail` setzt, damit crontab uws automatisch msmtp nutzt.

```
apt install msmtp-mta
```

cron verfügbar machen, alte version von msmtmp

Leider ist msmtmp in buster nur in einer sehr alten Version verfügbar, der man nicht anweisen kann, die From und To Header mit einer vollen Mailadresse zu ersetzen. Lassen wir das Paket msmtmp-mta einfach weg und ersetzen den Symlink mit einer Zeile Bash, können wir das Workarounden:

[/usr/sbin/sendmail](#)

```
#!/bin/bash
```

```
cat /dev/stdin | grep -iv "^From:" | grep -iv "^To:" | msmtmp $@
```

From:

<https://wiki.clerie.de/> - **clerie's Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.clerie.de/notiz/system-mail>

Last update: **2020/06/01 18:34**

