

# Wireguard

## wg0.conf

Wireguard wird über Konfigurationsdateien verwaltet. Diese liegen unter `/etc/wireguard/<interface name>.conf`.

Eine solche Datei sieht ungefähr so aus.

[/etc/wireguard/wg0.conf](#)

```
# Lokales Interface
[Interface]
Address = 192.168.123.1/24
PrivateKey = <private key of local interface>
ListenPort = 51820 # Netzwerport
PostUp = <bash command>
PostDown = <bash command>

# Client 1
[Peer]
PublicKey = <public key of client 1>
AllowedIPs = 192.168.123.12/32

# Client 2
[Peer]
PublicKey = <public key of client 2>
AllowedIPs = 192.168.123.11/32
```

## Wireguard verwenden

### Interface starten

```
wg-quick up <interface name>
```

### Interface stoppen

```
wg-quick down <interface name>
```

### Interface starten systemd

```
systemctl start wg-quick@<interface name>
```

## Interface stoppen systemd

```
systemctl stop wg-quick@<interface name>
```

## Interface persistent starten systemd

```
systemctl enable wg-quick@<interface name>
```

From:

<https://wiki.clerie.de/> - **clerie's Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.clerie.de/notiz/wireguard?rev=1584556541>

Last update: **2020/03/18 19:35**

